



NOVO

Série 4D

4-070D - 4-080D - 4-090D



Landini

		4-070D	4-080D	4-090D
MOTOR				
TIPO		DEUTZ C4DT45 TIER4 FINAL	DEUTZ C4DT50 TIER4 FINAL	DEUTZ C4DT55 TIER4 FINAL
POTÊNCIA MÁXIMA ISO	CV/KW	69,5 / 51	75,2 / 55	88,4 / 65
POTÊNCIA NOMINAL ISO	CV/KW	68 / 50	75,2 / 55	78,9 / 58
REGIME NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	244	360	398
REGIME DE BINÁRIO MÁXIMO	RPM	1600	1600	1600
DIÂMETRO INT. CILINDRO / CURSO	MM	92x110	92x110	92x110
CILINDRADA / N° CILINDROS	CM³	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA	2900 / 4 TA
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO		17.2:1	17.2:1	17.2:1
REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA		●	●	●
FILTRO DE AR		EM SECO	EM SECO	EM SECO
CAPACIDADE DEPÓSITO COMBUSTÍVEL	L	75	75	75
EMBRAIAGEM				
INDEPENDENTE, DUPLO DISCO EM SECO	POL. (MM)	11 (280)	11 (280)	11 (280)
ACIONAMENTO MECÂNICO		●	●	●
TRANSMISSÃO				
INVERSOR MECÂNICO + SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA: 16F + 16T 30 KM/H (VERSÃO 2RM)		●	●	●
INVERSOR MECÂNICO + SPEED FOUR: 12F + 12T 40 KM/H		●	●	●
INVERSOR MECÂNICO + SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA: 16F + 16T 40 KM/H		○	○	○
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL TRASEIRO MECÂNICO		●	●	●
TOMADA DE FORÇA				
COMANDO MECÂNICO		●	●	●
1 VELOCIDADE 540 RPM		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES 540/540E RPM		○	○	○
TDF PROPORCIONAL AO AVANÇO		●	●	●
EIXO DIANTEIRO 4RM				
CONEXÃO ELETROHIDRÁULICA 4RM		●	●	●
ÂNGULO MÁXIMO DE VIRAGEM		55°	55°	55°
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL DE DESLIZAMENTO LIMITADO		●	●	●
TRAVÕES				
TRAVÕES HIDROSTÁTICOS COM PISTÕES ANELARES		●	●	●
CONEXÃO AUTOMÁTICA 4RM AO TRAVAR		●	●	●
ELEVADOR HIDRÁULICO				
CONTROLO DE ESFORÇO E POSIÇÃO		●	●	●
COMANDO MECÂNICO		●	●	●
SISTEMA DE ELEVAÇÃO ERGONÓMICO		○	○	○
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	KG	2700	2700	2700
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO COM 1 CILINDRO AUXILIAR	KG	3400	3400	3400
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR + DIREÇÃO)	L/MIN	45 + 20	45 + 20	45 + 20
ENGATE POR TRÊS PONTOS		CAT. 2	CAT. 2	CAT. 2
DISTRIBUIDORES AUXILIARES TRASEIROS STD / OPC		1 / 2	1 / 2	1 / 2
POSTO DE CONDUÇÃO E CABINA				
PLATAFORMA AMORTECIDA		●	●	●
ASSENTO AMORTECIDO		●	●	●
VOLANTE AJUSTÁVEL		●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO		●	●	●
ARCO DE SEGURANÇA TRASEIRO REBATÍVEL		●	●	●
CABINA "TOTAL VIEW" / ADAPTAÇÃO AUTO-RÁDIO		○	○	○
AQUECIMENTO/ VENTILAÇÃO		○	○	○
AR CONDICIONADO		○	○	○
DIMENSÕES E PESOS (EM ORDEM DE MARCHA)				
A - COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS 2RM/4RM	MM	4316/4275	4316/4275	4316/4275
B - LARGURA MÍNIMA	MM	1675	1675	1675
C - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 2RM/4RM	MM	2120/2165	2120/2165	2120/2165
D - ALTURA AO VOLANTE	MM	1620	1620	1620
E - DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO 2RM/4RM	MM	374/208	374/208	374/208
F - ALTURA AO ARCO DE SEGURANÇA	MM	2517	2517	2517
F - ALTURA À CABINA	MM	2500	2500	2500
PESO TOTAL PLATAFORMA (SEM CONTRAPESOS) 2RM / 4RM + 150 KG CABINA	KG	2800/3050	2800/3050	2800/3050

Legenda: ● de série ○ opcional – não disponível

